Feucht-Obsttechnik

Hochgrasmähwerke

Feucht - mit Erfolg mähen

„Erfolgreich und individuell“

Wir über uns

Seit über 40 Jahren steht Feucht Obsttechnik für innovative Produkte in der Obsterntetechnik

Wir sind ein Familienunternehmen aus Baden-Württemberg, das sich aus einer Landmaschinenwerkstatt zum gefragten Spezialisten für die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Obst-, Mäh- und Nusstechnik entwickelt hat. Als fortschrittliches, weltweit agierendes Unternehmen befindet sich unser Hauptstandort in Deutschland mit Händlerniederlassungen z.B. in Frankreich, Italien, Bulgarien, Spanien, Schweiz, Polen, Australien, Japan, und Kanada.

Feucht Obsttechnik ist ein inhabergeführtes Unternehmen in der zweiten Generation, das sich stets auf die Anforderungen der Obstbauern und Obstverarbeitern fokussiert. Für uns ist der Kunde zentraler Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Daher spezialisieren sich unsere Maschinen auf die Vereinfachung und Rationalisierung der Prozesse in der Obsternte unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche an das geerntete Obst. Unsere Hallenanlage umfasst Produktion und Montage auf 4000 m². Dabei werden über 30% unseres Strombedarfs ökologisch und nachhaltig durch unsere eigenen Photovoltaik-Anlagen gedeckt.

Wir sind stolz, uns mit dieser Philosophie zum Marktführer in Europa im Bereich der Obsterntetechnik entwickelt zu haben.

Hochgrasmähwerke für John Deere

Traktortyp	HGM JD LT	HGM JD LX	HGM JD 1000	HGM JD 1250	HGM JD 1250 Getriebe	HGM JD 1400 Getriebe	HGM JD Front 1500	HGM JD Front 1700
LX 188 / 178		X						
LX 280 /289		X						
GT 235 / 245		X						
GX 355		X						
LT 190	X							
X 3-Serie			X	X				
X 5-Serie			X	X (ab 22 PS)				
X 495 / 595 / 7-Serie / 9-Serie					X	X		
455					X	X		
415					X			
Zeroturn Mäher Z425 / Z525E / Zeroturn Mäher Z645 / Z540R				X				
Frontsichel-mulcher					X	X	X	X
Traktor 2520 oder 3520					X	X		

Hochgrasmähwerke für John Deere

Das Hochgrasmähwerk für John Deere für hohe Grasbestände

Die im Hause Feucht entwickelten Hochgrasmähwerke eignen sich für die Pflege von Grünflächen in Obstgärten, Blumenwiesen, Christbaumkulturen, Weingärten oder Rasenflächen.

Die Mähwerke sind in unterschiedlichen Schnittbreiten und für verschiedene John Deere-Rasentraktoren erhältlich.

Mit den Hochgras-Mähwerken kann Gras bis zu einer Höhe von 100 cm gemäht werden. Die Mähwerke bestechen durch ihre innovative Technologie mit Doppelmulchmessern. Diese sorgen für ein sauberes Schnittbild und zerkleinern das Gras optimal für eine schnelle Verrottung.

Details zu JD Hochgrasmähwerke

Vorteile beim Mähen

- Mähqualität und der Schnitt sind sehr sauber bei kurzem und langem Gras (100cm)
- Das Mähdeck kann nicht verstopfen und ist sehr unempfindlich gegen Regen oder Feuchtigkeit, da der Mähraum unter dem Deck sehr groß ist
- Keine Steinschlagproblematik, da der Auswurf nach hinten geht und mit Transportgummi verschlossen ist
- Geringster Leistungsbedarf im Verhältnis zur Arbeitsbreite und Grashöhe
- Ausmähen von Bäumen ist links oder rechtseitig möglich wegen Heckauswurf
- Mulchgutlänge zwischen 3-5 cm
- Extrem schnelle Mähgeschwindigkeiten möglich bis zu 7-8 km/h bei X300-540 und 10-12 km/h bei X700
- Einsatzgebiete: Obstgärten, Blumenwiesen, extensiv genutzte Grünflächen, Christbaumkulturen, Weingärten, Rasenflächen

Technische Vorteile

- 4-fach gelagerte Messerwellen
- Gedrehte Profispannrollen
- Grauguss Riemenscheiben
- Hochtemperaturbeständige Keilriemen
- Messerflansch aus Stahl mit großer Flanschplatte
- Schmierbare Messerwellen
- Schersicherung mit 10.9 Güte-Schrauben an den Messern. Bei Bruch steht immer ein Schraubenstück über und dieses kann herausgedreht werden.
- Blechstärke von den Decks 4 mm
- Überdimensionierte Vorspannung der Keilriemen mit Federn (wartungsfrei)
- Der Hauptkeilriemen ist mit einer Toleranz von 15 mm vorgespannt

Hochgras - Zwischenachsmähwerk

Mit dem Feucht Hochgras-Zwischenachsmähwerk können Sie Grasbestände mit über 100 cm mähen

Dieses Hochgras-Mähwerk wird zwischen die Achsen von John Deere-Rasentraktoren montiert. Das Mähwerk wird somit vom Rasentraktor getragen. Das Hochgras-Zwischenachsmähwerk mäht zuverlässig Grasbestände bis 100 cm und erzeugt dabei ein sauberes Schnittbild. Durch die sehr gute Zerkleinerung des Grasrückschnitts wird eine schnelle Verrottung begünstigt. Hierbei arbeitet das Hochgrasmähwerk mit Doppelmulchmessern.

Die Feucht-Zwischenachsmähwerk für John Deere verbinden 4 Stärken in einer Maschine:

- Sehr gute Zerkleinerung des Schnittgutes
- Geringer Kraftbedarf
- Bestes Schnittbild
- Hohe Mähgeschwindigkeit

Details zum Zwischenachsmähwerk

Vorteile

- Geringer Kraftbedarf
- Hochgrasmähwerk passend für viele John Deere-Rasentraktoren
- Beste Verarbeitungsqualität
- erhältlich in unterschiedlichen Schnittbreiten für verschiedene Traktorausführungen

Technische Daten

Arbeitsbreite:	100 cm / 125 cm / 140 cm
Mähmesser:	6 Mulchmesser (speziell gefertigt)
Gesamtbreite:	104 cm / 129 cm / 145 cm

HGM Frontanbau KAT 0

Mit dem neuen Hochgrasmähwerk können mit einem „herkömmlichen“ Kommunaltraktor Grasbestände bis zu 100 cm Höhe gemäht werden

Das Hochgras-Mähwerk KAT 0 oder KAT 1 + 2 Bolzen wird an die Vorderseite des Kommunaltraktors angebracht. Durch die speziell entwickelten „Doppelmulchmesser“ wird ein bestes Schnittbild sowohl bei hohen Grasbeständen als auch bei niedrigen Grashöhen erreicht. Zusätzlich wird die Verrottung des Mähguts durch die sehr gute Zerkleinerung des Grasrückschnitts beschleunigt.

Das Frontmähwerk verfügt über eine Heckablage, die somit die Steinschlaggefahr minimiert. Das Hochgrasmähwerk ist verfügbar in Arbeitsbreiten mit 125, 140, 150 oder 170 cm, passend für Traktoren mit Fronthydraulik KAT 0 oder KAT 1 + 2 Bolzen.

Details zum Frontmähwerk

Vorteile

- geringer Kraftbedarf
- Hydraulischer Zylinder zum Kippen für Reinigung des Decks
- Steinschlaggefahr durch Heckablage eliminiert
- Hohe Mähgeschwindigkeit
- Bestes Schnittbild bei hohem und niedrigem Grasbestand
- passend für Traktoren mit Fronthydraulik KAT 0 oder KAT 1 + 2 Bolzen
- Robuste Bauweise
- Einzigartige Serviceposition, d.h. das Mähwerk kann mittels eines Hydraulikzylinders um 80° geschwenkt werden
- Diese Position optimiert die Reinigung des Mähwerks, da der Grassamen vom Hochgrasmähen entfernt werden muss, bevor z.B. in Parkanlagen gemäht werden kann.
- Des Weiteren lassen Sich die Servicearbeiten, wie das Abschmieren, Messerwechsel oder Schleifen der Messer deutlich vereinfachen
- Dadurch werden die Rüstzeiten deutlich verkürzt und Unfallgefahr durch sichere Position eliminiert
- Selbst nachspannender Keilriemen

Technische Daten

Arbeitsbreite:	125, 140 oder 170 cm
Mähmesser:	6 Mulchmesser (speziell gefertigt)
Gesamtbreite:	125, 145 oder 175 cm
Motorenleistung:	bis 70 PS durch Doppelkeilriemen

Testen Sie uns, wir überzeugen Sie mit einer Vorführung oder einem Video.

www.Feucht-Obsttechnik.de

Obsttechnik-Mähtechnik-Nußtechnik

Europastr.15/16 D-71576 Erbstetten Tel.(+49)7191/64195 Fax.(+49)7191/72094 Mail: info@feucht-obsttechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten.