Feucht-Obsttechnik

Obsterntegeräte

Wir machen uns stark für Ihr Obst

„Erfolgreich und individuell“

Wir über uns

Seit über 40 Jahren steht Feucht Obsttechnik für innovative Produkte in der Obsterntetechnik

Wir sind ein Familienunternehmen aus Baden-Württemberg, das sich aus einer Landmaschinenwerkstatt zum gefragten Spezialisten für die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Obst-, Mäh- und Nusstechnik entwickelt hat. Als fortschrittliches, weltweit agierendes Unternehmen befindet sich unser Hauptstandort in Deutschland mit Händlerniederlassungen z.B. in Frankreich, Italien, Bulgarien, Spanien, Schweiz, Polen, Australien, Japan, und Kanada.

Feucht Obsttechnik ist ein inhabergeführtes Unternehmen in der zweiten Generation, das sich stets auf die Anforderungen der Obstbauern und Obstverarbeitern fokussiert. Für uns ist der Kunde zentraler Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Daher spezialisieren sich unsere Maschinen auf die Vereinfachung und Rationalisierung der Prozesse in der Obsternte unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche an das geerntete Obst. Unsere Hallenanlage umfasst Produktion und Montage auf 4000 m². Dabei werden über 30% unseres Strombedarfs ökologisch und nachhaltig durch unsere eigenen Photovoltaik-Anlagen gedeckt.

Wir sind stolz, uns mit dieser Philosophie zum Marktführer in Europa im Bereich der Obsterntetechnik entwickelt zu haben.

Übersicht Obstauflesemaschinen

Gerät	Hand-führung	Aufsitz-maschine	Arbeits-breite	Arbeitsbreite mit Rotor	Motor	Antrieb	Lade-volumen	Entlade-höhe	Auflese-leistung
OB 40	X		40 cm	-	Elektromotor 250 W, 24 V	Elektrisch regelbare Fahrgeschwindig-keit mit Vorwärts-/ Rückwärtsgang und regelbarer Pickup-Geschwindigkeit	40 l Korb	70 cm	Bis 1,5 t/h
OB 50	X		50 cm	-	Honda OHV 6,5 PS	Mech. mit 4 Gang-Getriebe	3 x 40 l Körbe	70 cm	Bis 1,5 t/h
OB 70	X		70 cm	-	Honda OHV 6,5 PS	Mech. mit 4 Gang-Getriebe	3 x 35 l Körbe	70 cm	Bis 2,5 t/h
OB 80 Hydro	X		80 cm	1 Rotor: 160 cm	Honda/ Briggs & Stratton 11 PS	Hydrostatisch stufenlos mit Differentialsperre	6 x 35 l Körbe	70 cm	Bis 4 t/h
OB 70 R		X	70 cm	1 Rotor: 160 cm bis 215 cm	Briggs & Stratton 15,5 PS	Hydrostatisch stufenlos mit Differentialsperre	150 l	245 cm	Bis 3 t/h
OB 80 R		X	80 cm	1 Rotor: 197 cm bis 242 cm 2 Rotoren: 250 cm bis 335 cm	Briggs & Stratton Vanguard 18 PS	Hydrostatisch mit Allradantrieb und Differentialsperre	250 l Bunker	245 cm	Bis 4 t/h
OB 100 A		X	100 cm	1 Rotor: 235 cm bis 280 cm 2 Rotoren: 380 cm bis 465 cm	Briggs & Stratton Vanguard 23 PS	Hydrostatisch mit Allradantrieb und Differentialsperre	700 l Bunker	250 cm	Bis 8 t/h

Elektrischer Obstblitz OB 40

Geräuscharm und emissionsarm arbeiten mit der elektrischen OB 40

Die Anschaffung dieser Obstauflesemaschine bietet sich insbesondere für kleinere Streuobstanlagen an. Je nach Fruchtbelagsmenge können bei 40 cm Arbeitsbreite in der Stunde zwischen 700 und 1500 kg Früchte und Obst aufgelesen werden. Mit einem optionalem Nusskit können auch Nüsse wie Walnüsse geerntet werden. Der Obstblitz arbeitet mit elektrischem 2-Radantrieb und zwei Batterien á 24 Volt. Die Fahrgeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar mit Vorwärts- und Rückwärtsgang. Ebenso ist die Aufnahmegeschwindigkeit des Obstes mit einem separaten Motor einstellbar. Der Obstblitz mit elektrischem Fahrantrieb ist somit die perfekte Maschine für alle, die Kleinmengen emissionsfrei und geräuscharm bewirtschaften wollen.

Zubehör für die OB 40:

- Nusskit zur Nussernte
- Betriebsstundenzähler
- Korbhalter für Extrakorb

Details zur OB 40

Vorteile

- Ideal für kleinere Obstmengen
- Emissionsfrei
- Geräuscharm
- Hohe Akkulaufzeit
- Elektrischer Antrieb mit 2-Radantrieb
- Sehr leichte Bedienung und Wartung
- Saubere Aufleseleistung
- Kein Auflesen von Laub und Gras
- Optionales Nusskit zur Nussernte
- Höheneinstellbarer Griff
- Optionaler Zusatzkorb
- Einfache Höheneinstellung der Obstaufnahme
- Kunststoffbeschichtet
- Steuerung für regelbare Fahrgeschwindigkeit und Vorwärts- und Rückwärtsgang
- Einstellbare Pickup-Geschwindigkeit mit separatem Motor

Technische Daten

Arbeitsbreite:	40 cm
Elektromotor:	250 W, 24 V (Laufzeit ca. 3-5h pro Ladung)
Fahrantrieb:	Regelbare Fahrgeschwindigkeit und Vorwärts- und Rückwärtsgang. Einstellbare Pickup-Geschwindigkeit
Kistenvolumen:	40 Liter (optional mit Korbhalter, Breite 85 cm)
Länge:	150 cm
Breite:	72 cm
Höhe:	120 cm, Griff auf Bediener einstellbar
Gewicht:	ca. 80 kg
Höhen-verstellung:	Am Vorderrad mit mechanischer Verstellung
Aufleseleistung:	Je nach Fruchtbelagsdichte bis zu 1,5 t/h
Fruchtarten:	Äpfel,Birnen,Walnüsse,usw.
Reifen:	Hinten: 4.00-4, vorne: 3.50-4

OB 50 und OB 70

Obst auflesen mit 50 oder 70 cm Arbeitsbreite

Mit der OB 50 oder 70 können verschiedene Obstsorten wie z.B. Äpfel oder Birnen aufgelesen werden. Mit einem optionalen Nusskit können auch Nüsse geerntet werden. Beim Aufsammeln wird immer von außen nach innen zum Baumstamm hin gearbeitet. Bei Einzelbäumen im Uhrzeigersinn, damit das Stützrad und das linke Antriebsrad immer außen laufen. Auf diese Art werden keine Früchte von den Rädern zerquetscht. Bei hoher Fruchtbelagsdichte, großem Laubanteil oder viel gemulchtem Gras beträgt die Arbeitsgeschwindigkeit 0,5-3 km/h, da hierbei die beste Reinigungsqualität erreicht wird. Bei anderen Bedingungen kann mit deutlich höherer Arbeitsgeschwindigkeit Obst aufgesammelt werden.

Details zur OB 50 und 70

Vorteile

- Sehr wendig und übersichtlich, durch kurze, kompakte Bauweise
- Sehr gute Reinigung des Obstes von Laub und Gras
- Die Stahlteile sind kunststoffbeschichtet. Gegenüber herkömmlichen Lacken wird eine wesentlich höhere mechanische Standfestigkeit und UV-Beständigkeit erreicht
- Optimale Graslänge zwischen 15-25cm Graslänge
- Unsere Maschinen erreichen höchste Aufleseraten (nahezu 100%), ohne das Obst zu beschädigen durch schonendste Aufnahme der Gummilippen bei minimaler und maximaler Obstdichte. Während des Auflesevorgangs wird das Obst von Laub und Gras gereinigt und eine Sauberkeit wie von Hand erreicht
- Das Gerät ist kinderleicht zu bedienen

Technische Daten

	OB 50	OB 70
Arbeitsbreite:	50 cm	70 cm
Motor:	6,5 PS Hondamotor mit elektr. Zündung	
Fahrantrieb:	3 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang	
Kistenvolumen:	3x 40l Obstkörbe	3x 35l Obstkörbe
Länge:	120 cm	145 cm
Breite:	90 cm	110 cm
Höhe:	121 cm	
Gewicht:	ca. 116 kg	ca. 152 kg
Höhen-verstellung:	Am Vorderrad mit mechanischer Verstellung	
Aufleseleistung:	bis 1,5 t/h	bis 2,5 t/h
Fruchtarten:	Äpfel, Birnen, Walnüsse, usw.	
Reifen:	Hinten: 4.00-4, vorne: 3.50-4	hinten: 16x6.50-8 vorne: 3.50-4
Optional:	• Nusskit zur Nussernte • Betriebsstundenzähler	

OB 80 Hydro

Zubehör für die OB 80 Hydro

Die Anschaffung dieser Obstauflesemaschine bietet sich insbesondere für den Maschinenring an, aber auch für den Landwirt mit mittelgroßen Streuobstbeständen.

Zubehör für die OB 80 Hydro:

- Betriebsstundenzähler
- Stufenlos angetriebener Plantagenrotor mit Mengenregulierventil
- Elektrostat
- Freilauf für Anhängerbetrieb
- Nuss-Kit (Wal- oder Haselnuss)

Details zur OB 80 Hydro

Vorteile

- Sehr wendig durch kurze, kompakte Bauweise und engem Lenkeinschlag
- Einsetzbar in Plantagen und Obstwiesen mit dem gezackten Plantagenrotor mit optimaler Bodenanpassung
- Sehr gute Reinigung des Obstes von Gras und Laub
- Obenliegende Obstkörbe auf 70 cm Höhe
- Ersatzkorbhalter vorhanden für leere Körbe
- Drehzahl des Plantagenrotors stufenlos einstellbar
- Phosphatierte und kunststoffbeschichtete Stahlteile, daher wesentlich höhere mechanische Standfestigkeit und UV-Beständigkeit.
- Plantagenrotor über ein Rad höheneinstellbar und passt sich exakt den Bodenverhältnissen an
- Die Vorderradlenkung ist über ein Gestänge mit dem rechten Bedienholm verbunden und bedarf daher Bedienkräfte von max. 5 kg
- Optimale Graslänge: 15-25 cm
- Geringe Lautstärke des Motors (30% Auslastung)
- Leicht startender Motor, der auch von Frauen/Jugendlichen gestartet werden kann
- Optionale Anhängedeichsel und Freilauf zum Transport am Traktor
- Durch geringes Eigengewicht und breite Terrabereifung auch bei hoher Bodenfeuchtigkeit einsetzbar

Technische Daten

Arbeitsbreite:	80 cm
Arbeitsbreite mit Rotor:	1 Rotor: 160 cm
Motor:	11 PS Honda OHV/Briggs & Stratton mit elektr. Zündung
Fahrantrieb:	Hydrostatisch stufenlos mit mechanischer Differentialsperre
Ladevolumen:	6 x 35 l Obstkörbe
Hangtauglichkeit:	Bis 45°
Länge:	225 cm (293 cm mit Zugdeichsel)
Breite:	152 cm
Höhe:	98 cm
Gewicht:	ca. 312 kg
Höhenverstellung:	Am Vorderrad mit feststellbarer Spindel
Aufleseleistung:	Je nach Fruchtbelagsdichte bis zu 4 t/h
Fruchtarten:	Äpfel, Birnen, Walnüsse, usw.
Reifen:	Hinten: 16x6.50-8, vorne: 3.50-6

OB 70 R (Ride-On)

Auflesen mit der Aufsitzmaschine OB 70 R

Die Anschaffung dieser Obstauflesemaschine bietet sich insbesondere für den Maschinenring an, aber auch für den Landwirt mit mittelgroßen Streuobstbeständen. Die OB 70 R ist eine Aufsitzmaschine mit Bunker und 70 cm Arbeitsbreite.

Zubehör für die OB 70 R:

- Betriebsstundenzähler
- Plantagenrotor
- Plantagenrotor rechts
- Hydraulische Höhenverstellung
- Vorderradbremse
- Big Bag Halter
- Arbeitsbeleuchtung
- Rundumkennleuchte
- Nuss-Kit (Wal- oder Haselnuss)

Details zur OB 70 R

Vorteile

- Sehr wendig durch kurze, kompakte Bauweise und engem Lenkeinschlag
- Einsetzbar in Obstwiesen
- Sehr gute Reinigung des Obstes von Gras und Laub.
- Bunker mit 150 l
- Stahlteile sind phosphatiert und kunststoffbeschichtet. Gegenüber herkömmlichen Lacken wird dadurch eine wesentlich höhere mechanische Standfestigkeit und UV-Beständigkeit erreicht
- Hydraulische Lenkung
- Gute Füllung des Bunkers
- Optimale Graslänge: 15-25 cm
- Geringe Lautstärke des Motors (30% Auslastung)
- Elektrostartender Motor
- Durch geringes Eigengewicht und breiter Terrabereifung auch bei hoher Bodenfeuchtigkeit einsetzbar

Technische Daten

Arbeitsbreite:	70 cm
Arbeitsbreite mit Rotor:	1 Rotor: 160 cm bis 215 cm
Motor:	15,5 PS Briggs & Stratton
Fahrantrieb:	Hydrostatischer Fahrantrieb stufenlos mit mechan. Differentialsperre
Ladevolumen:	150 l Bunker, 70 kg - Entladehöhe 245 cm
Hangtauglichkeit:	bis 35°
L x B x Entladehöhe:	150 x 139 x 245 cm
Gewicht:	ca. 510 kg
Höhenverstellung:	Am Vorderrad mit mechanischer Verstellung
Aufleseleistung:	Je nach Fruchtbelagsdichte bis zu 3 t/h
Fruchtarten:	Äpfel,Birnen,Walnüsse,usw.
Reifen:	Hinten: 18x9.50-8 Vorne:16x6.50-8

OB 80 R (Ride-On)

Die Aufsitzmaschine mit 80 cm Arbeitsbreite

Für den Einzelbetrieb, Kommunen, Lohnunternehmer, Maschinenringe und Vereine bieten wir die selbstfahrende OB 80 R mit Bunker an.

Zubehör für die OB R:

- Allradantrieb für Hanglagen
- Betriebsstundenzähler
- Stufenlos angetriebener Plantagenrotor mit Mengenregulierventil
- Plantagenrotor rechts
- Plantagenrotor links
- Hydraulische Höhenverstellung
- Big Bag Halter
- Arbeitsbeleuchtung
- Rundumkennleuchte
- Nuss-Kit (Wal- oder Haselnuss)
- Optional mit einem Großkistenwagen für 2 oder 5 Kisten erhältlich

Details zur OB 80 R

Großkisten-Variante mit 2 Kisten

Vorteile

- Sehr wendig durch kurze, kompakte Bauweise und engem Lenkeinschlag
- Obstaufnahme auch in Hanglagen möglich
- Serienmäßige hyd. Differentialsperre
- Einsetzbar in Obstwiesen und Plantagen
- Sehr gute Reinigung des Obstes von Laub und Gras
- Ergonomische Sitzposition durch schräg gestellten Sitz mit 100% Blick auf Obstbunker und Aufleseaggregat
- Vollhydraulische Minilenkung mit geringstem Kraftbedarf
- Die Stahlteile sind kunststoffbeschichtet wodurch eine wesentlich höhere mechanische Standfestigkeit und UV-Beständigkeit erreicht.
- Zentrale Verstellung der Auflesehaube für großes und kleines Obst
- Fahrpedale für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt mit Richtungsanzeige
- Professionelle Nullstellung für den hydraul. Fahrantrieb
- 100% Befüllung des Obstbunkers
- Bunkerentleerung in jeder Höhe durch eine 90° Drehung des Bunkers möglich
- Optimale Graslänge zwischen 15-25 cm Graslänge
- Höchste Aufleseraten ohne das Obst zu beschädigen durch schonendste Gummilippen
- Reinigung von Obst und Laub während Auflesevorgang
- Durch geringes Eigengewicht und Terrabereifung auch bei hoher Bodenfeuchte einsetzbar
- Robuster Industriemotor
- kinderleichte Bedienung

Technische Daten

Arbeitsbreite:	80 cm
Arbeitsbreite mit Rotor:	1 Rotor: 197 cm bis 242 cm 2 Rotoren: 250 cm bis 335 cm
Motor:	18 PS Briggs & Stratton Vanguard mit 2 zyl. mit elektr. Zündung
Fahrantrieb:	Hydrostatisch stufenlos mit mechanischer Differentialsperre
Antrieb:	Riemenantriebe mit Federspanner für Fahrantrieb und Auflesewalze
Ladevolumen:	250 l Bunker
Entladehöhe:	245 cm
Überladetiefe:	90 cm
L x B x H:	321 x 139 x 141 cm
Gewicht:	ca. 665 kg
Höhen-verstellung:	Am Vorderrad mit mechanischer Verstellung
Aufleseleistung:	Je nach Fruchtbelagsdichte bis 4 t/h
Fruchtarten:	Äpfel,Birnen,Walnüsse,usw.
Reifen:	Hinten:20x10.00-8,vorne:18x8.50-10

OB 100 A

Zubehör für die OB 100 A

Für Lohnunternehmer oder Maschinenringe bieten wir diese selbstfahrende Aufsitz-Obstauflesemaschine OB 100 A mit Allrad-Antrieb und 100 cm Arbeitsbreite an.

Zubehör für die OB 100 A:

- Stufenlos angetriebener Plantagenrotor mit Mengenregulierventil
- Plantagenrotor rechts
- Plantagenrotor links
- Dieselmotor
- Big Bag Halter
- Arbeitsbeleuchtung
- Rundumkennleuchte
- Nuss-Kit (Wal- oder Haselnuss)
- Betriebsstundenzähler für Antriebsaggregat
- Optional mit einem Großkistenwagen für 2 oder 5 Kisten erhältlich

Details zur OB 100 A

Großkisten-Variante mit 2 Kisten

Vorteile

- Dreiradantrieb zur Obstaufnahme selbst in extremen Hanglagen
- Maximale Traktion wird durch die optional erhältliche Differentialsperre erreicht
- Sehr wendig und übersichtlich durch kurze, kompakte Bauweise
- Vollhydraulische Minilenkung mit geringstem Kraftbedarf
- Einsetzbar in Plantagen und Obstwiesen mit dem Gebrauchsmuster geschützten Plantagenrotor mit optimaler Bodenanpassung und gezacktem Rotor. Somit wird eine Aufleserate von mehr als 99% erreicht.
- Plantagenrotor kann hydraulisch nach rechts und links ausgeschwenkt werden
- Die Drehzahl des Plantagenrotors ist stufenlos einstellbar
- Der Plantagenrotor ist über eine Gleitkufe höheneinstellbar und passt sich exakt den Bodenverhältnissen an
- 100% Reinigung des Obstes von Gras und Laub
- Ergonomische Sitzposition durch schräg gestellten und gefederten Sitz mit 100% Einblick auf Aufleseaggregat und Obstbunker
- Stufenlose Einstellung der Bedienungselemente
- Wartungsfreie Elektromagnetkupplung für das Aufnahmeaggregat
- Phosphatierte und kunststoffbeschichtete Stahlteile, wodurch eine wesentlich höhere mechanische Standfestigkeit und UV-Beständigkeit erreicht wird
- Zentrale Verstellung der Auflesehaube für großes und kleines Obst
- Leistungsstarker, besonders leiser Motor (30% Auslastung)

Technische Daten

Arbeitsbreite:	100 cm
Arbeitsbreite mit Rotor:	1 Rotor: 235 cm bis 280 cm 2 Rotoren: 380 cm bis 465 cm
Motor:	23 PS Briggs & Stratton V-twin mit 2 zyl., Ölfilter & Lichtmaschine
Fahrantrieb:	Hydrostatisch mit 3 Radmotoren und Differential, stufenloser Fahrgeschwindigkeit 0-17 km/h (vor- und rückwärts)
Antrieb:	Riemenantriebe Obstaufnahme mit elektromagn. Kupplung und stufenloser Drehzahlverstellung der Aufnahmewalze
Ladevolumen:	700 l Bunker
Entladehöhe:	250 cm
Überladetiefe:	90 cm
L x B x H:	420 x 175 x 125 cm
Gewicht:	ca. 800 kg
Aufleseleistung:	Je nach Fruchtbelagsdichte bis 8 t/h
Fruchtarten:	Äpfel,Birnen,Walnüsse,usw.
Reifen:	Hinten: 23x10.50-12 Vorne: 20x10.00-8

Obstschüttler OS

Mit dem Obstschüttler können Sie 30% Zeit einsparen

Der Obstschüttler OS ist ein 3-Punkt Seilschüttler. Er wird vorne oder hinten am Schlepper angebaut und über die Zapfwelle angetrieben. Das 54 kg schwere Gerät ist normalerweise mit einem 10 Meter langen Stahlseil ausgestattet, das in die Hauptäste der Krone eingehängt wird. Anschließend wird das Seil gespannt und der Schüttelvorgang kann beginnen.

Mit einem Seilschüttler kann man rasch und kräftesparend die Äpfel vom Baum holen. Die Schlaufe des Stahlseils wird jeweils ein bis fünfmal vom Boden aus in jeden Apfelbaum eingehängt. Die Anschaffung des sehr preisgünstigen und robusten Obstschüttlers lohnt sich bereits für Landwirte, die nur wenige Obstbäume besitzen.

Details zum Obstschüttler

Doppelseilrolle

Vorteile

- Einfacher Anbau an die Front- oder Heckzapfwelle an jedem Traktor (KAT 1 oder KAT 2)
- Bis zu 20 Bäume in der Stunde schütteln
- Zugmaulkupplung für bis zu 1,5 t (nicht straßenzugelassen)
- Robuste Lagerdimensionierung (28.000 kg)
- Geeignet für Hochstammanlagen oder mit optionaler Seilrolle auch für Intensivobstanlagen
- Stabilster Rohrrahmen und auf dem Markt befindliche konstruktive Ausführung im Bereich des Pleuels und der Antriebsteile
- Stahlteile sind phosphatiert und kunststoffbeschichtet. Gegenüber herkömmlichen Lacken wird dadurch eine wesentlich höhere mechanische Standfestigkeit und UV-Beständigkeit erreicht
- Der Schüttelvorgang dauert an einem großen Hochstammbaum ca. 3-5 min und reduziert die Arbeitszeit um mindestens 90% und den Kraftaufwand auf ein Minimum

Technische Daten

Mindestleistung des Traktors:	15 PS
Maximallänge der Gelenkwelle:	50 cm oder kürzer
Seillänge:	normal 10 m; andere Längen auf Anfrage
Seildurchmesser:	8 mm; andere Durchmesser je nach Obstart
Klemmbereich:	Max. 25 cm (40 cm)
Gewicht:	54 kg
Schüttelleistung:	bis zu 20 Bäume/h
Optionales Zubehör:	• Teleskopstab • Gelenkwelle • Doppelseilrolle (siehe Bild) • Kugelkopfkupplung

Teleskopstab (TS)

Das patentierte Werkzeug für die Befestigung des Obstschüttlers ohne Leiter

Im Hause Feucht ist man stets bemüht, seinen Kunden eine größtmögliche Wirtschaftlichkeit und Sicherheit beim Betrieb seiner Maschinen zu bieten. In der Vergangenheit war man gezwungen, mittels einer Leiter das Stahlseil an den Ästen zu befestigen. Dieser zeitraubende und mitunter gefährliche Vorgang gehört mit dem patentierten Teleskopstab endgültig der Vergangenheit an. Mittels einer ausgeklügelten Haken-Ösen-Technik kann der Bediener vom Boden aus das Stahlseil an den Ästen anbringen und nach dem Schütteln wieder entfernen.

Arbeitsweise:

Das am Seil befestigte Band wird mit Hilfe des Telekopstabhakens auf den Ast gelegt. Mit Hilfe des Teleskopstabhakens wird die Bandöse am Seilhaken eingehängt. Schütteln des Baumes mit dem Obstschüttler OS. Aushängen der Bandöse mit dem Teleskopstabhaken.
Mit dem Teleskopstabhaken werden Bandöse und Seil auf dem Boden abgelegt.

Details zum TS

Schüttelhaken, Aststäge, Astschere (v.l.n.r)

Vorteile

- Zeitersparnis von mindestens 50% durch schnelleres Anbringen des Obstbandes für den Obstschüttler am Baum
- Keine Unfallgefahr beim Anbringen des Obstbandes am Ast oder Baum durch abbrechende Baumteile oder schlecht befestigte oder brechende Leitern
- Es wird keine Leiter für die Befestigung benötigt
- Individuelle Anpassung der Länge an die Arbeitssituation
- Besteht aus Aluminium, deshalb besonders leicht

Technische Daten

Arbeitshöhe:	bis auf 650 cm am Baum (Teleskopstange 150 cm - 450 cm ausziehbar)
Lieferumfang:	Teleskopstange mit Haken
Optionales Zubehör:	• Astsäge mit Reisser oben und unten • Astschere • Schüttelhaken für Obstschüttler • Teleskopstange ausziehbar mit 184 cm - 550 cm

2-er Großkistenwagen

Der Großkistenwagen für 2 Großkisten kombinierbar mit der OB 80 R oder OB 100 A

Der Großkistenwagen für 2 Kisten wird mit einer OB 80 R oder OB 100 A mit Förderband kombiniert. Dabei können auf dem Kistenwagen 2 Großkisten auf einmal transportiert werden. Die Kisten werden mittels einem speziell angebrachten Förderband an der Obstauflesemaschine befüllt. Der Großkistenwagen für 2 Kisten ist mit oder ohne hydraulischem Radantrieb erhältlich.

Details zum Wagen

Vorteile

- Geringer Kraftbedarf notwendig durch die Röllchen-Laufbahnen auf dem Wagen
- erhältlich mit oder ohne hydraulischem Antrieb
- geeignet für Intensivmostobstanlagen oder Tafelobstanlagen
- Steigerung der Ernteproduktivität durch große Auflesemengen ohne Abladen
- auf verschiedene Großkistenmaße einstellbar
- wartungsarm

Technische Daten

Länge:	340 cm
Breite:	190 cm (1m Kiste)
Höhe:	50 cm
Gewicht:	ca. 120 kg

5-er Großkistenwagen

Der Großkistenwagen für bis zu 5 Großkisten für die OB 80 R oder OB 100 A

Auf dem Anhänger können bis zu 5 Großkisten auf einmal transportiert werden. Dabei kann der Großkistenwagen als Ernte- oder Transportwagen verwendet werden. Bei der Ernte wird die Kiste auf der unteren Laufbahn mit einer Obstauflesemaschine OB 80 R oder OB 100 A mit Förderband befüllt. Danach wird eine leere Großkiste von der zweiten Etage abgelassen und der Vorgang wiederholt. Der Großkistenwagen wird standardmäßig mit einem hydraulischen Radantrieb geliefert.

Details zum Wagen

Vorteile

- Minimaler Kraftaufwand durch verstellbare Kisten-Laufbahnen mit Röllchen
- mit Eigenantrieb des Kistenwagens für einen zuverlässigen Einsatz
- ideal für Intensivmostobstanalgen oder Tafelobstanlagen
- sehr effizient und zeitsparend durch große Erntemenge
- auf verschiedene Großkistenmaße einstellbar
- wartungsarm

Technische Daten

Länge:	565 cm
Breite:	190 cm (1m Kiste)
Höhe:	130 cm
Gewicht:	ca. 300 kg

Testen Sie uns, wir überzeugen Sie mit einer Vorführung oder einem Video.

www.Feucht-Obsttechnik.de

Obsttechnik-Mähtechnik-Nußtechnik

Europastr.15/16 D-71576 Erbstetten Tel.(+49)7191/64195 Fax.(+49)7191/72094 Mail: info@feucht-obsttechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten.